

# 7" TFT-LED Monitor SurroundView



Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer: 507410

## Technische Daten:

- Schutzklasse IP65
- Auflösung 800 x 3 x 480 px (16:9)
- Temperaturbereich -30 °C bis +85 °C
- Helligkeit 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastverhältnis 600:1
- Betriebsspannung 12/24 V
- Kameraeingänge 4
- Videosystem NTSC/PAL
- Splitfunktion bis zu vier Kameras gleichzeitig darstellbar, Bilder drehbar
- SurroundView 360° Rundumsicht Bildanordnung
- PiP-Funktion Bild in Bild-Darstellung
- Leistungsaufnahme ≤ 10 W
- Blickwinkel 50°/50° (oben/unten)  
60°/60° (links/rechts)
- Helligkeitsregelung automatisch
- Abmessungen (B x H x T) 188 mm x 120 mm x 45 mm
- Gewicht Ca. 620 g (ohne Halter)
- Sonstiges Sonnenblende

## Zertifikate:

- E1
- CE
- FCC
- RoHS

**Vierfach-Splitfunktion**  
**Bild in Bild-Funktion**  
**Verschiedene SurroundViews**  
**Spritzwassergeschützt (IP 65)**  
**Integrierte Control Box (ECU)**



### Split Ansichten

